



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Flex Wit 80W 12000lm  
45x140D - 840 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 252334                                                     |
| EAN                        | 4099854373275                                              |
| Merk                       | Ledvance                                                   |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 X 140 80W ML 840 A45X140 WAL |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                     |
| Levensduur (uur)           | 120000                                                     |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 80                          |
| Vervangt (Watt)              | 100                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 12000                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 45x140            |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem                    |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Wit                                 |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 479 |
| Breedte (mm) | 304 |
| Hoogte (mm)  | 67  |

## Sensor Informatie

Sensortype

**Waarom Lampdirect?**  
Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

