



Specificaties Philips LED Straatverlichting Stela+  
Gen2 BPP612 Grijs 25.5W 3471lm 96x151D - 740 Koel  
Wit | IP66 - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 243485                           |
| EAN                        | 8718699892296                    |
| Merk                       | Philips                          |
| Fabrikantnaam              | BPP612 LED40/740 PSU SRN CLO 60P |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 100000                           |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 25.5             |
| Vervangt (Watt)              | 70               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3471             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 136.1            |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gradenbundel (graden) | 96x151                |
| Powerfactor           | >0.90                 |
| Type product          | LED Straatverlichting |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 89229600                            |
| Montage                  | Paaltop                             |
| Armatuur Aansluiting     | Schroef (Schroefaansluiting)        |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -40 to +35                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | BPP612                              |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 445 |
| Breedte (mm) | 660 |
| Hoogte (mm)  | 125 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa<br>Sensortype Geen sensor |  <b>Offerte</b> op maat       |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                                                  |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren |