



Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend SP340P  
24,5W 3500lm - 940 Koel Wit | 150x20cm - UGR <19 -  
Zigbee Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238828                                  |
| EAN                        | 8719514103818                           |
| Merk                       | Philips                                 |
| Fabrikantnaam              | SP340P 35S/940 SRD PCS SWZU SMT L150 WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 50000                                   |
| Product Serie              | Panel Led                               |

## Technische Informatie

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Techniek             | LED Geïntegreerd               |
| Draadloze verbinding | Zigbee                         |
| Lighting Control     | Zigbee                         |
| Vervangt (Watt)      | 2x58                           |
| Watt                 | 24.5                           |
| Netspanning (Volt)   | 220-240                        |
| Dimbaar              | Dimbaar met ZigBee             |
| Kleurcode            | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)  | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)   | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur           | Wit                            |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur           |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3500                   |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 143                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 5-polig          |
| Inclusief Driver             | Ja                     |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Hangmontage                     |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x20cm |
| Lengte (mm)           | 1470     |
| Breedte (mm)          | 200      |
| Hoogte (mm)           | 73       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

